



➔ Senden Sie dieses Formular komplett ausgefüllt direkt an das Fachberaterteam der ZARGES Aluminium Systeme!

Datum

Firma

Kunden-Nr.

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Vor- und Zuname

E-Mail

Telefonnummer, Durchwahl

Fax

➔ Podesttreppe mit Geländer

Treppen fertigen wir auf Wunsch nach Ihren individuellen Anforderungen. Füllen Sie pro Anfrage ein Formular mit Ihren gewünschten Maßen aus. Sie erhalten umgehend ein detailliertes Angebot.

Belastung je Stufe 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg

Gewünschter Einsatz: stationär zum Einhängen Einhängehöhe _____

Stufen-/Plattformbelag: Leichtmetall-Stufen, gerieft (Standard) Leichtmetall-Gitterrost-Stufen
 Stahl-Gitterrost-Stufen Leichtmetall-Lochblech-Stufen
 Stahl-Lochblech-Stufen

Geländerausführung: einseitig rechts einseitig links beidseitig
(Ausstieg)

Geländerausführung: starr (Standard) steckbar
(Plattform) rechts links stirnseitig

Lichte Stufenbreite: 600 mm 800 mm 1000 mm andere Maße auf Anfrage

Senkrechte Höhe: _____

Neigung: 60° 45° falls zwingend erforderlich Sonder-Ausladung: _____

Zubehör: Kette Fallschranke Türe selbst schließend

Maschinenanlagen und Besonderheiten etc., die zu beachten sind, bitte in die Skizze eintragen und bemaßen.

→ **Hinweis:** Bei 45°-Neigung ist ab 4000 mm Höhe eine Zwischenplattform erforderlich (EN ISO 14122). Zusatzpreis auf Anfrage.
 Bei 60°-Neigung ist ab 3000 mm Höhe eine Zwischenplattform erforderlich. Zusatzpreis auf Anfrage. Nach DIN EN ISO 14122-3 ist bei 60°-Neigung ein zweiter Handlauf vorgeschrieben.

